


Wpust podłogowy 30 ERP 12, DN 50, Ø 115 mm

Numer artykułu: 405326

GTIN: 4001636405326

Grupa rabatowa: 3



Opis:

Wpust podłogowy 30 ERP 12, DN 50, Ø 115 mm

wg normy DIN EN 1253 z kołnierzem zaciskowym do wykładzin podłogowych z PVC i kauczuku o grubości 1-4 mm króciec odpływowy: DN 50 pionowy wersja z: – nasadą o regulowanej wysokości ERP 12 – syfonem i zamknięciem rewizyjnym, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm – montażową pokrywę ochronną – uszczelką przeciwcofkową CeraDrain S 10 materiał: polipropylen o dużej udarowości ramka: ABS, ruszt: stal nierdzewna 1.4301, Ø 115 mm, klasa obciążenia K 3 (300 kg)

Większość korpusów wpustów może zostać dostarczona z łącznikami do łączenia z rurami PVC zg. z BSI oraz rurami PE-HD zg. z DIN EN 1519. W razie zapotrzebowania prosimy o przesłanie zapytania.

Możliwość zastosowania z elementem ochrony przeciwpożarowej tżpu 2 (nr art. 515025).

Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Średnica nominalna	Norma produktu	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą	Drainage capacity
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,80 l/s

Części zamienne:

495075 Two-way seal CeraDrain type S 10

160966 trap insert ORIO built 2004 - May 2010

501264 grate VER, d: 115 mm